


PVC be ftalato



## CHICAGO M

Be ftalato + Eko tekstilė  
12 spalvų



**Chicago M ir Cordoba atitinka  
sekančius atsparumo ugniai  
reikalavimus**

- ✓ FMVSS 302/ ISO 3795 (automobiliams)
- ✓ IMO Res.A.652(16) (laivams ir keltams)
- ✓ FAR 25/853 (oro transportui)
- ✓ SS-EN 1021-1&2 (baldams)
- ✓ BS 5852:2 Crib 5 (gamtosauginiai Anglijos reikalavimai)
- ✓ Ugnies plitimas: <100 mm/minutę



## CORDOBA

Be ftalato + Eko tekstilė  
12 spalvų



## URBAN

21 spalva



## DIRBTINĖ ODA

**Chicago M** tai PVC pagrindo dirbtinė oda be ftalato, naudojama įvairiuos paskirties projektuose. Ftalatai tai grupė cheminių medžiagų naudojamų suminkštinti PVC.

Ši dirbtinė oda be ftalatų yra daug tvirtesnė nei paprasta PVC, tai pat neturi specifinio PVC turinčio ftalato kvapo.

- Be ftalato.
- Gamtosauginis sertifikatas: Eko-Tex standard 100 klasse IV
- Savyje turi antibakterinį, antimikrobinį, antigrybelinį poveikį, dėl to plačiai naudojama ligoninėse, visuomeninės paskirties objektuose.
- Chicago M- Marine Equipment Directive
- Medžiaga: PVC be ftalato, medvilnės pagrindas.
- Plotis: 140 cm.
- Martindale: >75 000.(ISO 12947-2)
- Atsparumas šviesai: >6 (ISO 105 B02)



**Cordoba** tai PVC pagrindo dirbtinė oda be ftalato su mono audinio imitacijos paviršiumi padailinta atskirų gėlių ornamentais.

- Be ftalato.
- Gamtosauginis sertifikatas: Eko-Tex standard 100 klasse IV
- Savyje turi antibakterinį, antimikrobinį, antigrybelinį poveikį, dėl to plačiai naudojama ligoninėse, visuomeninės paskirties objektuose.
- Cordoba Marine Equipment Directive
- Medžiaga: PVC be ftalato, medvilnės pagrindas.
- Plotis: 140 cm.
- Martindale: >75 000.(ISO 12947-2)
- Atsparumas šviesai: >6 (ISO 105 B02)



**URBAN** tai PVC pagrindo dirbtinė oda, naudojama daugelyje sričių. Ji puikiai atitinka sausumos ir jūrinio saugumo reikalavimus, kur keliami aukšti atsparumo drėgmei ir ugniai reikalavimai. Urban yra neperšlampama, atspari blukimui, gali būti naudojama lauko baldų uždangalams gaminti.

Miljøsertifikat: Eko-Tex standard 100 klasse IV (No S20-0188)

- Urban atitinka Marine Equipment Directive
- Medžiaga: 83% PVC, 17% medvilnė
- Plotis: 140 cm.
- Storis: 1,2 mm
- Atsparumas šviesai: > 6

PVC be ftalato



## DIRBTINĖ ODA



### PERI

Be ftalato + Eko tekstilė

19 spalvos



Peri tai PVC pagrindo, sertifikuota dirbtinė oda be ftalato.  
Eko-Tex Standard 100 klasse I. (ligoninės, vaikų priežiūros įstaigos)  
Puikia tinka gaminiams skirtiems vaikams iki 3 metų

- Be ftalato.
- Gamtosauginis sertifikatas: Eko-Tex standard 100 klasse I
- Peri atitinka Marine Equipment Directive

- Medžiaga: PVC be ftalato, medvilnės pagrindas.
- Plotis: 140 cm.
- Martindale: >55 000.(ISO 12947-2)
- Atsparumas blukimui: >6 (ISO 105 B02)



### APOLLO

23 spalvos



Apollo tai klaikinė, plačiai naudojama ir parduodama dirbtinė oda.

Apollo plačiai naudojama visuomeninės paskirties baldų, sveikatos priežiūros, laukiamojo baldų gamybai.

Kitos panaudojimo sritys yra automobilių pramonė, laivų baldai ir interjeras. Tai pat baldai kuriems keliami stiprumo ir atsparumo reikalavimai.

- Gamtosauginis sertifikatas: Eko-Tex standard 100 S20-0188)
- Apollo atitinka Marine Equipment Directive
- Medžiaga: 89,5% PVC, 10,5% polyesteris.
- Plotis: 140 ±3 cm.
- Atsparumas blukimui: 6-8
- Atsparumas šalčiui: <-20° C



### PISA

29 spalvos



Pisa tai dirbtinė oda turinti plačiausią spalvų paletę, plačiai naudojama įvairios paskirties baldams gaminti. Tai kokybiška oda plačiausiai naudojama automobilių, laivų, gyvenamos ir visuomeninės paskirties baldams gaminti.

- Gamtosauginis sertifikatas: Eko-Tex standard 100 klasse IV (No S20-0188)
- Pisa atitinka Marine Equipment Directive

- Medžiaga: 88,5% PVC, 11,5% polyesteris 16% medvilnė
- Plotis: 140 cm.
- Storis 1,1 mm.
- Spalvos atsparumas 5 (išskyrus benziną ir tepalą)
- Atsparumas blukimui: 5 (ISO 105 B02)



Apollo, Pisa ir Urban atitinka atsparumo ugniai reikalavimus:

- ✓ FMVSS 302/ ISO 3795 (auto)
- ✓ SS-EN 1021-1&2 (baldams)
- ✓ IMO Res.A.652(16) (laivams)
- ✓ Ugnies plitimas: <100 mm/minut

## DIRBTINĖ ODA.

### STAMSKIN®

41 spalvos



Stamskin® kolekcijoje yra 41 spalva, kas leidžia ją plačiai naudoti laukiamojo, visuomeninės paskirties, laivų, gydymo įstaigų baldų gamybai.

- Pasižymi dezinfekuojančiomis, antibakterinėmis, antimikrobinėmis, antigrybelinėmis savybėmis.
- Gamtosauginis sertifikatas: Eko-Text standard 100



- Medžiaga: sluoksniuotas poliamidinis pagrindas .
- Plotis: 140 cm.
- Atsparumas 120 000 Martindale. (ISO 12947-2)
- Atsparumas lankstymui: 400 000 (be žalos paviršiui (ISO 7854)
- Temperatūrinis panaudijimas: -20° C / +70° C
- Atsparumo ugniai sertifikatas IMO A652 part 16 (atvirai ugniai)

### TECNOSKINN

19 spalvos



Tecnoskinn ugniai atspari dirbtinė oda, atitinkanti aukščiausius kokybinius parametrus, atspari dilimui. Tai yra ne PVC pagrindu pagaminta dirbtinė oda.



- Medžiaga: 63% polyuretanas, 21% polyesteris, 16% medvilnė.
- Plotis: 140 cm.
- Atsparumas dilimui 300 000 Martindale. (BS 5690/79 & ISO 12947. spaudimas 12 kPa)
- Tempimo atsparumas: 48 kg ±10%(ilgiui) / 38 kg ±10%(bendras).
- Atsparumas blukimui: 5-6 (ISO 105 B02)
- Atsparumas ugniai SS-EN 1 & 2 OG ISO 8191 1 & 2.

### SELECT

14 spalvos



Select dirbtinė oda savo stiprumu ir kokybiniais parametrais panaši į baldinę odą. Select naudojama visu kur tik galima naudoti dirbtinę odą. Yrač ten kur reikalingas atsparumas ugniai, vandeniui, pelėsiui, puviniai.

- Select atitinka Marine Equipment Directive
- Medžiaga: 75,3% PVC, 24,7% polyesteris.
- Plotis: 140 ±2 cm.
- Atsparumas blukimui: 6 (ISO 105 B02)



Select atsparumas ugniai:

- ✓ FMVSS 302/ ISO 3795 (automobiliams)
- ✓ SS-EN 1021-1&2 (baldams)
- ✓ IMO Res.A.652(16) (laivybai)

### LANCELOT

"BYCASTLOOK"

14 spalvos



Baycast dirbtinė oda yra ilgaamžiška, pasižymi elegantiška lakuotos odos išvaizda.

- Medžiaga: 69% pvc, 16% polyesteris, 8% medvilnė, 7% polyuretanas. .
- Plotis: 140 cm.
- Svoris: 420 g/m².
- Martindale: 30 000.
- Atsparumas ugniai BS7176:1995. (visuomeninės paskirties gaminiai)



## DIRBTINĖ ODA.

### BLITZ 14 spalvų



**Blitz** yra plona ir laidži orui. Ji suteikia malonumo ir komforto jausmą.

- Medžiaga: 77% medvilnė, 23% "orui laidus" polyuretanai
- Plotis: 140 cm.
- Svoris: 355 g/m<sup>2</sup>.
- Ilgaamžiškumas: Ilgaamžiška.
- Atsparumas ugniai: SS-EN 1021-1 (cigaretės testas)

"Kvėpuojanti"

### BUFFALO 14 spalvų



**Buffalo** tai puiki, kvėpuojanti, stipri dirbtina oda įvairios paskirties baldams.

- Medžiaga: 64% medvilnė, 36% "orui laidus" polyuretanai.
- Plotis: 140 cm.
- Martindale: 65 000.
- Atsparumas blukimui: 5 (ISO 105 B02)
- Atsparumas ugniai: SS-EN 1021-1 (cigaretės testas)

"Kvėpuojanti"

### OPUS 13 spalvos



**Opus** tai plona, lygi dirbtinė oda su lygiu blizgesiu.

- Medžiaga: 60% medvilnė, 25% polyuretanai, 15% polyesteris.
- Plotis: 140 cm.
- Svoris: 450 g/m<sup>2</sup>.
- Atsparumas blukimui: 5 (ISO 105 B02)
- Atsparumas: 40 000 (BS 2543/5690 12kPa)
- Atsparumas ugniai: SS-EN 1021-1 (cigaretės testas)

### KUNSTLÆR Laminuota




Tai juodas, plonas PVC audinys, 2 mm polyeterenas laminuotas sluoksniais su polyesterio audiniu.

- Plotis: 150 cm.
- Spalva: Juoda.
- Atsparumas ugniai: SS-EN 1021-1 (cigaretės testas)

Polyeterio pagrindas

## DIRBTINĖ ODA


### SEAWALL 4 spalvos



Seawall tinkama dideliems plokšties paviršiams, korpusams dengti. Suteikia paviršiams malonaus prisilietimo jausmą.

- Plotis: 145 ±3 cm.
- Svoris: 920 g/m<sup>2</sup>.
- Storis: ca. 2,8 mm
- Atsparumas blukimui: 6 (ISO 105 B02)
- Atsparumas ugniai: <100 mm/ minutę

### PRACTICA Rombai/juostos 5 spalvos



Practica tai PVC kurios ornamentas įspaustas rombais ar juostomis. Plačiausiais panaudojimas yra automobiliuose, laivuose, įvairaus tipo vidaus patalpose. Practica klijuojama vandens pagrindo klijais.

- Plotis: 140 cm.

### SKOTERVEV VONYL



Skotervev sukūrtas kaip medžiaga galinti atlaikyti didelį šaltį nekeičiant savo matmenų.

- Medžiaga: 90% PVC, 10% P.
- Spalva: juoda
- Plotis: 145 cm.
- Svoris: 810 g/m<sup>2</sup>
- Storis: 1,3 mm
- Atsparumas: <-40° C (DIN 53361)

Atlaiko  
-40°C šaltį

### DIRBTINĖ ODA ANTISTATISK




Antistatisk PVC naudojama kėdžių gamyboje kur reikia pašalinti statinės elektros srovės poveikį. Naudojama ligoninėse, kompiuterių, elektronosikos pramonėje darbo vietose.

- Medžiaga: 84,5% PV, 15,5% PES.
- Plotis 150 cm.
- Spalva: Juoda.
- Svoris: 820 g/m<sup>2</sup>
- Atsparumas ugniai MVSS302/DIN75200 <100 mm/min

Antistatinis.

**GLITTER**

5 spalvos




**Glitter** tai vinilinis audinys turintis aušto blizgano ar lakuoto ir poliruoto metalo paviršiaus išvaizdą.

Tinkama interjero projektuose.

- ✓ Medžiaga: 74% pvc, 23% medvilnė, 3% polyuretanai.
- ✓ Plotis: 140 cm.
- ✓ Svoris: 795 g/m<sup>2</sup>.
- ✓ Martindale: 50 000.
- ✓ Atsparumas ugniai: EN 1021-1 (cigaretės testas)

**METHOD**

3 spalvos



**Method** tai vinilinis audinys turintis blizgantį, struktūrinio ar metalinio paviršiaus panašumą.

Tinka interjero projektuose.

- ✓ Medžiaga: 69% pvc, 26% medvilnė 5% polyuretanai.
- ✓ Plotis: 137-140 cm.
- ✓ Svoris: 705 g/m<sup>2</sup>.
- ✓ Martindale: 50 000.
- ✓ Atsparumas ugniai: EN 1021-1 (cigaretės testas)

**TICINO  
TECNO**


3 spalvos



**Ticino Tecno** turi metalizuoto aukso, sidabro ir bronzos efektą.

Tinka interjero projektuose.

- Medžiaga: 54% polyesteris, 46% polyuretanai. (pagrindas 100 % polyesteris)
- Plotis: 140 cm.
- Svoris: 450 g/m<sup>2</sup>.
- Martindale: 100 000 EN 13520 ( 01 )
- Atsparumas ugniai: EN 1021-1 (cigaretės testas)

**DIRBTINĖ ODA  
PIRK**

**Pirk** tai PVC kuri yra perforuota skylutėmis.

- Plotis: 150 cm.
- Spalva: juoda.
- Svoris: 820 g/m<sup>2</sup>